



Claraboya con apertura con motor, cúpula de metacrilato y zócalo de poliéster. Estas claraboyas se utilizan para permitir la ventilación con una apertura que se acciona automáticamente a través de un motor eléctrico. El accionamiento básico del motor se realiza a través de un interruptor de pared. A esta opción básica también se le pueden incorporar otras opciones como el **mando a distancia o sensores de lluvia o viento**. Las claraboyas más grandes llevan incorporados dos motores para dar mayor estabilidad y rigidez al conjunto. Apertura regulable, con una máxima aproximada de 30cm. Zócalo fabricado en poliéster, reforzado con fibras de vidrio (PRFV) y aislamiento interior de poliuretano. Es rugosa para facilitar el solape de la impermeabilización y la parte interior es pulida acabado en blanco. Posibilidad de fabricar cúpula monovalva o bivalva, en acabado transparente u opal. Para la opción bivalva, la cúpula interior siempre es transparente.

CARACTERÍSTICAS

Material cúpula	Metacrilato 3mm espesor
Material zócalo	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Apertura máx. aproximada	30cm

DATOS TÉCNICOS

Transmisión de luz	Transparente 93% Blanco opal 75%
Aislamiento acústico	Monovalva 12dB Bivalva 20dB
Aislamiento Térmico (Valor U)	Monovalva 5,16 W/m ² C Bivalva 2,28 W/m ² C

MEDIDAS DISPONIBLES

Cuadradas

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm.	(ExF)	ALTURA CÚPULA en cm.
50x50	30x30	44x44	8
60x60	40x40	54x54	11
70x70	50x50	64x64	11
70x70 (TEJA)	50x50	64x64	11
80x80	60x60	74x74	13
90x90	70x70	84x84	14
100x100	80x80	94x94	17
110x110	90x90	104x104	19
120x120	100x100	114x114	21
130x130	110x110	124x124	22
140x140	120x120	134x134	22
150x150	130x130	144x144	25
160x160	140x140	154x154	25
170x170	150x150	164x164	25
180x180	160x160	174x174	30
200x200	180x180	194x194	30

Rectangulares

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm.	(ExF)	ALTURA CÚPULA en cm.
50x100	30x80	44x94	10
60x80	40x60	54x74	13
60x90	40x70	54x84	13
60x100	40x80	54x94	10
60x200	40x180	54x194	11
70x100	50x80	64x94	13
76x156	56x136	70x150	13
80x100	60x80	74x94	14
80x110	60x90	74x104	16
80x120	60x100	74x114	16
80x140	60x120	74x134	16
90x120	70x100	84x114	17
94x140	74x120	88x134	17
100x150	80x130	94x144	17
100x200	80x180	94x194	17
114x174	94x154	108x168	17
150x200	130x180	144x194	20
150x300	130x280	144x294	25
160x240	140x220	154x234	25
200x260	180x240	194x254	30
200x300	180x280	194x294	30

Circulares

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm.	(ExF)	ALTURA CÚPULA en cm.
60	40	54	12
70	50	64	14
80	60	74	15
90	70	84	16
100	80	94	18
110	90	104	22

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP