



Cúpula de claraboya sin zócalo. Estas claraboyas se utilizan para proporcionar luz natural y no tienen opción de ventilación o acceso al exterior. Al no llevar zócalo se colocan directamente sobre el murete de la obra.

La forma parabólica proporciona a la cúpula una mayor rigidez y resistencia mecánica a todo tipo de esfuerzos.

CARACTERÍSTICAS

Material cúpula Metacrilato 3mm espesor

Material zócalo Poliéster reforzado con fibra de vidrio

DATOS TÉCNICOS

Transmisión de luz Transparente 93%
Blanco opal 75%

Aislamiento acústico Monovalva 12dB
Bivalva 20dB

Aislamiento Térmico (Valor U) Monovalva 5,16 W/m²C
Bivalva 2,28 W/m²C

MEDIDAS DISPONIBLES

Cuadradas

ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm.	(ExF)	ALTURA CÚPULA en cm.
30x30	44x44	8
40x40	54x54	11
50x50	64x64	11
50x50	64x64	11
60x60	74x74	13
70x70	84x84	14
80x80	94x94	17
90x90	104x104	19
100x100	114x114	21
110x110	124x124	22
120x120	134x134	22
130x130	144x144	25
140x140	154x154	25
150x150	164x164	25
160x160	174x174	30
180x180	194x194	30

Circulares

ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm.	(ExF)	ALTURA CÚPULA en cm.
40	54	12
50	64	14
60	74	15
70	84	16
80	94	18
90	104	18
100	114	22
110	124	23
120	134	24
130	144	25
160	174	30
180	194	30

Rectangulares

ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm.	(Ex F)	ALTURA CÚPULA en cm.
30x80	44x94	10
40x60	54x74	13
40x70	54x84	13
40x80	54x94	10
40x180	54x194	11
50x80	64x94	13
56x136	70x150	13
60x80	74x94	14
60x90	74x104	16
60x100	74x114	16
60x120	74x134	16
70x100	84x114	17
74x120	88x134	17
80x130	94x144	17
80x180	94x194	17
94x154	108x168	17
130x180	144x194	20
130x280	144x294	25
140x220	154x234	25
180x240	194x254	30
180x280	194x294	30

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) - Tel: 935 751 510 - Fax: 935 725 040 - info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 - info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP